



Her kommer Deres Morris Mascot Clubman

MinipassionMini.com



Morris Mascot Clubman



MinipassionMini.com



Clubman stationcar

MinipassionMini.com

MORRIS MASCOT CLUBMAN



De ser straks, at den nye Morris Mascot Clubman ikke er nogen almindelig Morris Mascot. Forskellene er store – og mange.

Dette er virkelig en helt anderledes Mascot. Nye kofangere. Nye lavtsiddende positions- og blinklygter. Nye hovedlygter indfældet i en helt ny kølergrill med højt, slankt køleremblem. Og det er endda kun begyndelsen.

Åbn én af dørene – som nu har skjulte hængsler – og De åbner for en stor, glædelig overraskelse. Den nye Morris Mascot Clubman er nemlig

HELT ANDERLEDES INDVENDIG



Her er der rigtige rullevinduer i dørene, som i parantes bemærket er blevet bredere. Helt ny, elegant interiørbeklædning af dørene. Udvenlige trykknap- og sikkerhedsdør låse.

Der er et højeffektivt, separat virkende friskluftsystem med multi-regulerbare dyser i begge sider af frontpanelet.

Og frontpanelet er komplet nyindrettet. Med to store hovedinstrumenter lige foran rattet og naturligvis stadig en stor og praktisk, men endnu elegantere pakkehylde foran. Der er tre-egret rat, og takket være den letgående indstilling af begge de ny-designede forsæder, bliver korslen i den nye Mascot Clubman komfortabel, som sad De i Deres favoritlænestol.

Med disse detaljer og mange, mange andre nyheder, vil De finde det endnu mere inspirerende, komfortabelt og sikrere at køre Mascot. Lad en Morris Mascot Clubman komme til. Den bliver Deres Mascot!

MinipassionMini.com



MORRIS MASCOT CLUBMAN stationcar



Så elegant kan en stationcar fremtræde. En Morris Mascot Clubman! Lige så kompakt, lige så snusfornuftig som en Morris Mascot altid har været. Men endnu mere spændende, endnu mere charmerende med det nye design: ændret frontparti og raffinerede, imiterede træpaneler langs siderne og på bagpartiet.

Interiøret omfatter lige så mange ændringer som i saloon-modellen (det vil sige næsten alt!). Dertil kommer de indlysende fordele ved det sammenfoldelige bagsæde. Når sædet er i brug, er der bag det et stort, familievenligt bagagerum. Med nedfældet bagsæde bliver ladfladen simpelthen enorm, og den er ødselt dækket med tykt, lækkert tæppestof.

Der er let adgang bagfra gennem de brede, solidt hængslede bagdøre – og til sæderne gennem de brede sidedøre med rigtige rulle vinduer og sikkerhedslåse.



Morris Mascot Clubman stationcar fylder ikke meget i bytrafikken eller på Deres budget. Derimod er der næsten ingen grænser for, hvad De kan fyde i den.





Lad Mascot Clubman stationcar komme til. Der er plads til den og plads i den!

MinipassionMini.com

MORRIS MASCOT CLUBMAN er dobbelt sikret mod rust:

1. BLMC rotodip-rustbeskyttet.
2. Dinitrol-behandlet efter FDM-metoden – en specialbehandling for det danske klima!





DIMENSIONER

Personvogn

*A 0,93 m	*B 0,85 m	*C 0,42 m	*D 0,41 m	*E 0,45 m	*F 0,51 m	*G 0,34 m	*H 0,34 m
*I (max.) 0,29 m	*I (min.) 0,19 m	*J (max.) 0,42 m	*J (min.) 0,32 m	*K 0,17 m	*L (max.) 1,12 m	*L (min.) 1,04 m	*M (max.) 1,13 m
*M (min.) 0,98 m	N 0,41 m	O 0,49 m	P 0,95 m	*Q1 0,51 m	*Q2 1,13 m	*R 1,04 m	S 1,19 m
U 1,17 m	V 1,13 m	W 2,04 m	X 1,35 m	Y 1,41 m	Z 3,17 m	AA 0,72 m	

*) Cirka-mål. Vægt køreklaar 625 kg. Frihøjde 0,16 m.

Stationcar

*A 0,93 m	*B 0,85 m	*C 0,42 m	*D 0,41 m	*E 0,45 m	*F 0,41 m	*G 0,34 m	*H 0,37 m	*I (max.) 0,29 m
*I (min.) 0,18 m	*J (max.) 0,42 m	*J (min.) 0,32 m	*K 0,17 m	*L (max.) 1,12 m	*L (min.) 1,04 m	*M (max.) 1,13 m	*M (min.) 0,98 m	N (max.) 0,85 m
O (max.) 0,75 m	P (max.) 1,26 m	Q1 0,51 m	Q2 1,13 m	R 1,04 m	S (max.) 1,19 m	U 1,17 m	V 1,14 m	W 2,14 m
X 1,36 m	Y 1,41 m	Z 3,40 m	AA 0,72 m	AD (max.) 1,33 m	AE 0,76 m	AF 0,94 m	AH 0,46 m	

*) Cirka-mål. Vægt køreklaar 661,3 kg. Frihøjde 0,16 m.

SPECIFIKATION

MOTOR: 4-cylindret, topventilet med stødstænger og vippearme. Boring 64,58 mm, slaglængde 76,2 mm, slagvolumen 998 ccm, 42 SAE-hk ved 5250 o/m. Maksimalt drejningsmoment 7,9 kgm ved 3000 o/m. Kompressionsforhold 8,3 : 1.

BRÆNDSTOFSYSTEM: Enkelt S.U. karburator. S.U. mekanisk benzinpumpe. Luftfilter med papirelement. Benzinfiltre i pumpen og i tanken. Benzinkapacitet: Saloon 25,8 liter, stationcar 27,28 liter.

SMØRESYSTEM: Tryksmøring til motorens hovedlejer. Bundkarret danner oliesump for både motor, gear og transmission. Oliepumpen aktiveres fra knastakslen. Oliefilter med fuld gennemstrømning og udskifteligt filterelement. Trådfilter i bundkarret. Magnetisk bundprop. Oliekapacitet inklusiv transmission 4,56 liter plus 0,57 liter for filtret.

TÆNDINGSSYSTEM: 12 volts tændspole og strømfordeler der styres automatisk ved vakuumb- og centrifugalregulering.

KØLESYSTEM: Trykkøler med pumpa, ventilator og termostat. Kapacitet cirka 3,5 liter, heraf 0,57 liter til varmeapparatet.

TRANSMISSION: Tør enkelpladekoppling (18 cm i diameter), der aktiveres hydraulisk. Fuldsynkroniseret, 4-trins gearkasse med bundgearskifte.

GEARKASSE: 4-trins fuldsynkroniseret, kobling og gearkasse er kombineret med motorens bundkar. kort, remote-control sportsgearskifte. Forhjulstræk med korte, åbne kardanaksler og éngangsmurte stæriske kardanled.

STYRETØJ: Tandstangsstyring. 2,72 ratomdrejninger fra stop til stop. Ratkrans med tre egre, diameter 38 cm. Vendediometer: saloon 8,69 m, stationcar 8,84 m.

AFFJEDRING: (Saloon): Foran uafhængige Hydrolastic fjederelementer (parallelforbundne mellem for- og baghjul). Korte svingarme. Bagi svingarme med Hydrolastic fjederelementer.

AFFJEDRING (stationcar): Foran uafhængig med korte svingarme, koniske gummidjfederelementer og hydrauliske teleskopstøddæmpere. Bagi svingarme med koniske gummidjfederelementer og teleskopstøddæmpere.

Offentliggørelsen af denne brochure er ikke ensbetydende med et bindende tilbud. Ret til ændringer uden varsel i specifikationer og udstry forbeholder. Salg og levering af den i denne brochure omhandlede køretøjer, sker i henhold til de af Dansk Oversoisk Motor Industri A/S og British Leyland Ltd. fastsatte leverings- og garantibetingelser.

Printed in England

BREMSER: Firehjuls fodbremse, hydraulisk, der aktiveres med hængende bremsepedal. To primære bremsesko ved forhjulene, primære og sekundære bremsesko ved baghjulene. Bremsetromlernes diameter er 17,78 cm, bredden 3,17 cm foran og bagi. Håndbremsegrebet er placeret mellem sæderne og aktiveres mekanisk, uafhængigt på baghjulene.

HJUL OG DÆK: Stålpladehjul med 4 monteringsbolte, 5,20-10 slangeløse dæk.

ELEKTRISK UDSTYR: 12 volts, 43 amp/t ved 20 timers afladdning. Sealed beam lygter med nær- og fjernlys. Forreste positionslys kombineret med blinklygterne. To bag- og stoplygter, reflektsglas og blinklys samlet i to kombilygtheoder. Multikontakt på ratstammen til op- og nedblænding, overhalingslys, horn og blinklys med automatisk tilbageslag. Enkelt nummerpladebelysning på saloon og dobbelt på stationcar. Dobbelt vindspejlsviskere. Enkelt Windtone-horn. Interiørlampe med kontakt samt automatkontakter ved begge døre.

INSTRUMENTER: Speedometer og kilometertæller (også med miles-tal). Benzinmåler og klevandstermometer i separate instrumenter. Kontakter for hoved-, positionslys og vinduesviskere, kombineret tændings- og startkontakt – alle i separat panel under panelhylden. Kontrollamper for olietryk, langt lys, blinklys og ladning. Indirekte belysning af instrumenterne. Windspejlsviskere og friskluftvarmeapparat med defroster og separate friskluftdyser.

KARROSSERI (Saloon): 4-personers, to-dørs saloon med helsveiset, selvbærende stålkarrosseri. Instrumentpanelet, der er placeret foran føreren, har instrumenter og kontrollamper, der er tilsluttet trykt kredsløb. Øverst på panelet er der en kraftig, polstret sikkerhedsvulst. Bred panelhynde med special-friskluftdyser, der er fuldt justerbare og arbejder uafhængigt af friskluft-varmesystemet, én dyse i hver panelside. Loftindtræk i afvaskelig vinyl. Bagspejl af antiblændingstypen og to udvendige sidespejle. To sikkerhedspolstrede solskærme. Begge forsæder er justerbare i længderetningen, og hele sædet vipper fremover ved ind- og udstigning. Både sæder og ryglamper er polstret med polyeter skumhynder og beklædt med afvaskelig vinyl. Dette gælder også bagsædet, der sammen med ryglamper kan foldes forover, så der opstår en ekstra stor ladflade. Sædernes siddeflader er polstret med stofkontur-præget vinyl. Yderst ved begge sider af bagsædet er der store smørtagsmagasiner. Dørene er ophængt med skjulte hængsler fortil, og der er rulle vinduer. Trykknaplæse med nøglelås i begge døre. Dørene har sikkerhedslåse, kan afslås indvendigt fra, og de indvendige dørgreb er af sikkerhedstype. Askebæger i midten af frontpanelet og på centraltunnellen til bagsædepassagererne. Bagagerummet bag i vognen er hængslet fornedt og har afslæsigt åbnegreb. Motorhjelmen er hængslet bagtil og kan holdes åben med en støttestång. Hjelmens lås er skjult mellem frontgrillens ribber. Buet sikkerhedsglas i for- og bagvindue. Bunden er dækket af kraftige, filtunderlagte tæpper. Reservehjulet er placeret i bagagerummet. Forkromede kofangere for og bag.

KARROSSERI (Stationcar): 4-personers, 2-dørs stationcar med helsveiset, selvbærende stålkarrosseri. To bagdøre. Langt hver side og tværs over bagdørene er der imiterede træpaneler. Instrumentpanelet, der er placeret foran føreren, har instrumenter og kontrollamper, der er tilsluttet trykt kredsløb. Øverst på frontpanelet er der en kraftig, polstret sikkerhedsvulst. Bred panelhynde med special-friskluftdyser, der er fuldt justerbare og arbejder uafhængigt af friskluft-varmesystemet, én dyse i hver panelside. Loftindtræk i afvaskelig vinyl. Bagspejl af antiblændingstypen. Begge forsæder er justerbare i længderetningen, og hele sædet vipper fremover ved ind- og udstigning. Både sæder og ryglamper er polstret med polyeter skumhynder og beklædt med afvaskelig vinyl. Dette gælder også bagsædet, der sammen med ryglamper kan foldes forover, så der opstår en ekstra stor ladflade. Sædernes siddeflader er polstret med stofkontur-præget vinyl. Yderst ved begge sider af bagsædet er der store smørtagsmagasiner. Dørene er ophængt med skjulte hængsler fortil, og der er rulle vinduer. Trykknaplæse med nøglelås i begge døre. Dørene har sikkerhedslåse, kan afslås indvendigt fra, og de indvendige dørgreb er af sikkerhedstypen. Bagdørene har udvendige hængsler og kan fastholdes i åben stilling. Der er udvendigt håndtag med nøglelås og skjulte hængsler fortil, og der er et stort vindue. I midten af frontpanelet er der et svingskæbæger, og bagi er der et askebæger ved hvert af sidemagasinerne. Motorhjelmen er hængslet bagtil og kan holdes åben med en støttestång. Hjelmens lås er skjult mellem frontgrillens ribber. Buet sikkerhedsglas i vindspjælet. De bagste sideruder er af skydetypen, og de kan afslås sikkert i lukket position. Bunden er dækket af kraftige, filtunderlagte tæpper. Reservehjulet ligger i et specielt magasin bag bagsædet. Forkromede kofangere for og bag.

EKSTRAUDSTYR: Automatisk BLMC-transmission, indstillelige forsæder-ryglamper, el-opvarmet bagvindue (kun saloon), pyntefælge.

Autoriseret DOMI-forhandler:

MinipassionMini.com



DOMI A/S
2600 GLOSTRUP
Tlf. (01) 961410



Publication No. 2705